

## 200 Mbit NANO- Homeplug AV

Το εγκεκριμένο Powerline 200 Mbps της σειράς HomePlug AV συνδυάζει Wlan access point και θύρα PoE για εκεί που χρειάζεστε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυο και παροχή ρεύματος με ένα μόνο καλώδιο. Μια τυπική εφαρμογή της θύρας PoE είναι η σύνδεση εξωτερικής κάμερας παρακολούθησης που υποστηρίζει PoE

### 200Mbit HomePlugAV Adapter 2per Pack



**36 μήνες  
εγγύηση**



**Made in  
Taiwan**

Το Starter kit περιέχει δύο τεμάχια από το 200Mbit NANO / HomePlug AV 200Mbps Mini Powerline Adapters

#### Επισημάνσεις:

- 200 Mbit/s εύρος ζώνης
- Plug and Play εγκατάσταση
- 128 bit AES κρυπτογράφηση
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Λιγότερο από 4 watts σε κατάσταση λειτουργείας και λιγότερο από 0.5 watts σε κατάσταση αναμονής.

Ο αντάπτορας 200Mbit NANO HomePlugAV Powerline με 200 Mbps εύρος ζώνης αναπτύσσει έναν πολύ εύκολο τρόπο οικιακής δικτύωσης για υπολογιστές και άλλες IP συσκευές μέσω του υπάρχοντος οικιακού δικτύου ηλεκτρικής τροφοδότησης (230V).

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα το 200Mbit NANO συρρικνώθηκε σημαντικά σε μέγεθος.

**VOLTE-TEL communications**

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 - Τ.Κ. 546 27 ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΛΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ E-mail: volte-tel@volte-tel.gr

☎ 2310 541542 ,704806, 778088 FAX 2310 762834 [www.volte-tel.gr](http://www.volte-tel.gr) / [www.volte-tel.com](http://www.volte-tel.com)

Μέχρι 200Mbps εύρος ζώνης παρέχει υψηλές επιδόσεις για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές όπως IPTV, HD video streaming, VoIP, video επιτήρηση και άλλα. Η πραγματική plug / play εγκατάσταση διασφαλίζει εύκολο χειρισμό. Απλά συνδέστε το και η σύνδεση είναι ενεργή.

Η πολλή χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του, λιγότερο από 4 watts όταν λειτουργεί και λιγότερο από 0.5 watts σε αναμονή, πληρούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου οικολογικού IT προϊόντος.

Element	Specification
Chipset	IEEE1901 and HomePlug AV compliant
Bandwidth	200Mbps
Max. Wire range	up to 200m
Frequency Band	2~68 MHz (mit Maske)
Access-Methods:	CSMA/CA
Quality of Service:	* self-learning Quality of Service * packet classified Tos, COS and port numbers
Modulation	OFDM 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Powerline Plug Type:	EU outlet Type F (CEE 7/4)
Ethernet Interface:	1x RJ45 10/100Mbps
Encryption:	128-bit AES Link Encryption with key management
LED indicators:	PWR (red) PLC (green/orange/red) ETH (green)
Power rating:	220~240 VAC, 50/60 Hz
Power consumption:	< 4 watt max in full operation < 0,5 watts in power saving mode
Standards:	Powerline:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV
Operating systems:	Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, Windows® 7 32/64bit, Linux®, Mac OS® X and all other TCP/IP based operating systems
Environment:	Operating: Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Humidity: 10% to 90% (Non-condensing) Storage: Temperature: -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) Humidity: 10% ~ 95% (Non-condensing)
Certification:	FCC, CE, RoHS
<b>Dimensions:</b>	<b>70 x 50 x 27 mm (HxWxD)</b>
<b>Weight:</b>	<b>100 g (device only)</b>
Warranty:	36 Month
Package Contents:	2 x 200Mbit NANO adapter 2 x Ethernet cable 1 x CD-ROM Quick start guide